



Was nützt ein hochwertiger Filter, wenn die Anschlüsselemente von minderer Qualität sind?

Im Lieferumfang der wiv®-Serie sind alle Anschlussbauteile für den Standard-Wasseranschluss enthalten. Hochwertige, flexible Silikonanschlussschläuche mit Edelstahlgeflecht, Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717 entzinkungsbeständige Anschlüsselemente.



wiv® mini natürlich

Art.-Nr. TWNA10

Betriebsdruck	min. 3 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 5.000 l* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Produktmaß	Höhe 29 cm / Breite 11 cm / Tiefe 11 cm
Leergewicht	1,10 kg

wiv® coffee&tea

Art.-Nr. TWCT10

Kalkschutz	Kaffee- / Espressomaschinen, Wasserkocher, Kombidämpfer
Kalkreduzierung	bis zu 70 %
Bypass	ca. 30 %
Betriebsdruck	min. 2 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 2.000 l bei 10°dH* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Produktmaß	Höhe 41 cm / Breite 12 cm / Tiefe 12 cm
Leergewicht	2,50 kg

Empfehlung: Trennen Sie mit unserer 5-Sterne-Armatur den Auslauf um Kapazität zu sparen.

wiv® coffee&tea family

Art.-Nr. TWFA10

Kalkschutz	Kaffee- / Espressomaschinen, Wasserkocher, Kombidämpfer
Kalkreduzierung	bis zu 70 %
Bypass	ca. 30 %
Betriebsdruck	min. 2 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 6.000 l bei 10 °dH* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Produktmaß	Höhe 55 cm / Breite 15 cm / Tiefe 15 cm
Leergewicht	5,50 kg

Empfehlung: Trennen Sie mit unserer 5-Sterne-Armatur den Auslauf um Kapazität zu sparen.

* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der wiv®-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.

DATEN & FAKTEN

Untertischmodule



3Quellen® Wirbelstein

3Quellen® Untertischmodul - Wasseraktivierung**

Art.-Nr.	TW3Q07
Betriebsdruck	min. 2 bar – max. 6 bar
Wassertemperatur	5 – 23 °C
Kapazität	unbegrenzt
Volumenstrom	max. 5 l/min*
Verwendung	Trinkwasser
Anschluss	3/8 Zoll AG
Druckminderung	ca. 0,1 bar*
Produktmaß	Höhe 25 cm / Breite 11 cm / Tiefe 11 cm
Leergewicht	690 g



* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der 3Quellen®-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.



Energy-bulb

Energy-bulb Untertischmodul - Wasserstrukturierung**

Art.-Nr.	TWEB07
Betriebsdruck	min. 2 bar – max. 6 bar
Wassertemperatur	5 – 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min*
Verwendung	Trinkwasser
Anschluss	3/8 Zoll AG
Druckminderung	ca. 0,1 bar*
Produktmaß	Höhe 25 cm / Breite 11 cm / Tiefe 11 cm
Leergewicht	690 g



* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der Energy-bulb-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.