



Mechanisch oder Elektronisch?

Die Hausanlage DICTUM gibt es in zwei Ausführungen. Die digitale Ausführung mit dem elektronischen Steuerkopf übernimmt sämtliche Spülvorgänge, somit können längere Standzeiten ermöglicht werden. Die analoge Ausführung kommt komplett ohne Strom und Abwasseranschluss aus.

DICTUM - Mechanisch



DICTUM - Mechanisch	DICTUM 1 Mechanisch	DICTUM 1.5 Mechanisch
Art.-Nr.	TWDT10	TWDT15
Wohneinheiten	1- max. 2-Familienhaus	3- max. 4-Familienhaus
Härtebereich (deutsche Härte)	keine Kalkbehandlung	keine Kalkbehandlung
Schutz vor Schadstoffen	durch Adsorbtion	durch Adsorbtion
Wasserinstallation	Alt- und Neuinstallation	Alt- und Neuinstallation
Nenndurchfluss	max. 1,0 m ³ /h	max. 1,5 m ³ /h
Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,4 bar	0,5 bar
Wartung / Service*	Jährliche Desinfektion nach DIN / max. 300 m ³ (variabel nach Wasserqualität*)	Jährliche Desinfektion nach DIN / max. 800 m ³ (variabel nach Wasserqualität*)
Anschlussarmatur	R1 Zoll AG / ca. 22 cm	R1 Zoll AG / ca. 22 cm
Betriebsdruck	min. 2 bar - max. 6 bar	min. 2 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur	max. 40 °C	max. 40 °C
Wassertemperatur	min. 5 °C - max. 23 °C	min. 5 °C - max. 23 °C
Leergewicht	ca. 26 kg	ca. 30 kg
Produktmaß	Höhe 65 cm / Breite 32 cm / Tiefe 33 cm	Höhe 65 cm / Breite 32 cm / Tiefe 33 cm

DICTUM - Elektronisch



DICTUM - Elektronisch	DICTUM 1 Elektronisch	DICTUM 2 Elektronisch	DICTUM 3 Elektronisch
Art.-Nr.	TWDT11	TWDT12	TWDT13
Wohneinheiten	1- max. 2-Familienhaus	max. 8 Wohneinheiten	max. 30 Wohneinheiten
Härtebereich (deutsche Härte)	keine Kalkbehandlung	keine Kalkbehandlung	keine Kalkbehandlung
Schutz vor Schadstoffen	durch Adsorbtion	durch Adsorbtion	durch Adsorbtion
Wasserinstallation	Alt- und Neuinstallation	Alt- und Neuinstallation	Alt- und Neuinstallation
Nenndurchfluss	max. 1,1 m ³ /h	max. 2,0 m ³ /h	max. 4,0 m ³ /h
Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,4 bar	0,35 bar	0,3 bar
Wartung / Service*	Jährliche Desinfektion nach DIN / max. 5 Jahre (variabel nach Wasserqualität*)	Jährliche Desinfektion nach DIN / max. 5 Jahre (variabel nach Wasserqualität*)	Jährliche Desinfektion nach DIN / max. 5 Jahre (variabel nach Wasserqualität*)
Anschlussarmatur	R1 Zoll AG / ca. 22 cm	R1 Zoll AG / ca. 22 cm	R1½ Zoll AG / ca. 30 cm
Betriebsdruck	min. 2 bar - max. 6 bar	min. 2 bar - max. 6 bar	min. 2 bar - max. 6 bar
Leistungsdaten	230 V / 24 V / 50 Hz / 5 W	230 V / 24 V / 50 Hz / 5 W	230 V / 24 V / 50 Hz / 11 W
Umgebungstemperatur	max. 40 °C	max. 40 °C	max. 40 °C
Wassertemperatur	min. 5 °C - max. 23 °C	min. 5 °C - max. 23 °C	min. 5 °C - max. 23 °C
Leergewicht	ca. 27 kg	ca. 50 kg	ca. 94 kg
Produktmaß	Höhe 76 cm / Breite 60 cm / Tiefe 33 cm	Höhe 125 cm / Ø 35 cm	Höhe 165 cm / Ø 35 cm

* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der DICTUM-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren. Eine optionale Wasseranalyse kann bei der Ermittlung der Standzeit hilfreich sein.