

HAUSANLAGE PREMIUM

Technische Daten

PREMIUM Grundbehälter

PREMIUM Grundbehälter

Art.-Nr.	TWPR10
Betriebsdruck	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur	max. 40 °C
Wassertemperatur	min. 5 °C - max. 23 °C
Leergewicht	ca. 25 kg
Anschlussarmatur	1 Zoll AG / ca. 22 cm
Produktmaß	Höhe 60 cm / Breite 60 cm / Tiefe 35 cm



* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der PREMIUM-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren. Eine optionale Wasseranalyse kann bei der Ermittlung der Standzeit hilfreich sein.

Bestückungsmodul

PREMIUM Bestückungsmodul - Set ALL-IN-ONE

Art.-Nr.	ZUPR10
Wohneinheiten	Einfamilienhaus
Härtebereich (deutsche Härte)	21° dH
Schutz vor Schadstoffen	durch Adsorption
Wasserinstallation	Alt- und Neuinstallation
Nenndurchfluss	max. 1,0 m³/h
Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,2 bar
Volumenkapazität	max. 300 m³*
Wartung / Service (Modultausch)	nach max. 3 Jahren* oder max. 300 m³
Anschlussarmatur	1 Zoll AG / ca. 22 cm
Betriebsdruck	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur	max. 40 °C
Wassertemperatur	min. 5 °C - max. 23 °C

PREMIUM Bestückungsmodul - Kristallglassäulen

Art.-Nr.	ZUPR06
----------	--------

Einbauschema

