



Im Lieferumfang der wiv® Serie sind alle Anschlussbauteile für den Standard-Wasseranschluss 3/8 Zoll enthalten. Hochwertige, flexible Silikonanschlussschläuche mit Edelstahlgeflecht mit entzinkungsbeständigen Anschlusselementen, Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.



29 cm

#### wiv® natürlich

##### Art.-Nr.

**TWNA10**

Betriebsdruck	min. 3 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 5.000 l* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Druckminderung	ca. 0,2 bar*
Produktmaß	Höhe 29 cm / Breite 11 cm / Tiefe 11 cm
Leergewicht	1,10 kg



41 cm

#### wiv® coffee&tea

##### Art.-Nr.

**TWCT10**

Kalkschutz	Kaffee- / Espressomaschinen, Wasserkocher, Kombidämpfer
Kalkreduzierung	bis zu 70 %
Bypass	ca. 30 %
Betriebsdruck	min. 2 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 2.000 l bei 10°dH* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Druckminderung	ca. 0,2 bar*
Produktmaß	Höhe 41 cm / Breite 12 cm / Tiefe 12 cm
Leergewicht	2,50 kg

**Empfehlung:** Trennen Sie mit unserer 3-Wege-Armatur den Auslauf um Kapazität zu sparen.



55 cm

#### wiv® coffee&tea family

##### Art.-Nr.

**TWFA10**

Kalkschutz	Kaffee- / Espressomaschinen, Wasserkocher, Kombidämpfer
Kalkreduzierung	bis zu 70 %
Bypass	ca. 30 %
Betriebsdruck	min. 2 bar - max. 6 bar
Kapazität	ca. 6.000 l bei 10 °dH* / max. 12 Monate
Wassertemperatur	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min* bei neuer Kartusche
Verwendung	Trinkwasser
Druckminderung	ca. 0,2 bar*
Produktmaß	Höhe 55 cm / Breite 15 cm / Tiefe 15 cm
Leergewicht	5,50 kg

**Empfehlung:** Trennen Sie mit unserer 3-Wege-Armatur den Auslauf um Kapazität zu sparen.

\* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der wiv® Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.



## TECHNISCHE DATEN

# Das 2er- & 3er-Set



## wiv® 2er-Set mit 3Quellen® Wirbelstein



wiv® 2er-Set	mit wiv® natürlich	mit wiv® coffee&tea
<b>Art.-Nr.</b>	<b>TWCS02</b>	<b>TWCS03</b>
Betriebsdruck	min. 3 bar – max. 6 bar	min. 2 bar - max. 6 bar
Wassertemperatur	5 - 23 °C	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min*	max. 5 l/min*
Verwendung	Trinkwasser	Trinkwasser
Anschluss	3/8 Zoll AG	3/8 Zoll AG
Druckminderung	ca. 0,2 bar*	ca. 0,2 bar*
Maße	H 29 cm / B 24 cm / T 11 cm	H 41 cm / B 24 cm / T 12 cm
Leergewicht	1,7 kg	3,6 kg

\* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der 3Quellen®-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.



## wiv® 3er-Set mit 3Quellen® Wirbelstein & Energy-bulb



wiv® 3er-Set	mit wiv® natürlich	mit wiv® coffee&tea
<b>Art.-Nr.</b>	<b>TWCS13</b>	<b>TWCS14</b>
Betriebsdruck	min. 3 bar – max. 6 bar	min. 2 bar – max. 6 bar
Wassertemperatur	5 - 23 °C	5 - 23 °C
Volumenstrom	max. 5 l/min*	max. 5 l/min*
Verwendung	Trinkwasser	Trinkwasser
Anschluss	3/8 Zoll AG	3/8 Zoll AG
Druckminderung	ca. 0,3 bar*	ca. 0,3 bar*
Maße	H 31 cm / B 35,5 cm / T 11 cm	H 43 cm / B 35,5 cm / T 12 cm
Leergewicht	2,5 kg	4,0 kg

\* Die angegebenen Leistungen sind abhängig von der jeweiligen Wasserqualität und dem örtlichen Wasserdruck. Die Standzeiten der Energy-bulb-Serie (Service) können bei unterschiedlichen Wasserqualitäten dadurch variieren.